


Tabelle dei carichi ammissibili



luce (mt)	Carico (kg)	freccia in mezzzeria (mm)	Carico (kg)	Carico totale (kg)	freccia in mezzzeria (mm)	Carico (kg/ml)	Carico totale (kg)	freccia in mezzzeria (mm)
20	750	105	375	1125	102	80	1600	108
19	795	95	398	1193	90	95	1805	102
18	840	86	420	1260	85	110	1980	93
17	880	77	440	1320	75	120	2040	80
16	925	67	463	1388	66	135	2160	72
15	980	59	490	1470	58	155	2325	62
14	1050	54	525	1575	51	170	2380	51
13	1100	43	550	1650	44	195	2535	44
12	1180	36	590	1770	39	220	2640	35
11	1255	30	628	1883	29	260	2860	29
10	1345	24	673	2018	24	300	3000	23
9	1450	19	725	2175	20	350	3150	18
8	1540	14	770	2310	14	420	3360	13
7	1650	8	825	2475	10	495	3465	7
6	1850	5	925	2775	7	580	3480	5
5	2200	3	1100	3300	3	700	3500	3

Il calcolo alla base delle tabelle è stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 1999-1-1.

I valori di carico riportati sono al netto del peso proprio della singola campata.

La freccia include il peso proprio della singola campata.

Lo schema di riferimento deve essere considerato come una condizione ideale, sarà quindi compito dell'utilizzatore analizzare la struttura alla luce delle reali condizioni di carico, vincolo ed impiego.

